



車
銑
複
合

CSL290
lathe
mill&drill



Lathe

兩頂尖距離 Distance between centers	750 mm
床身上最大回轉直徑 Swing over bed	290 mm
主軸錐度 Taper of spindle bore	MT5
主軸孔徑 Spindle bore	38 mm
調速類型 Step of spindle speeds	無段變速 Variable
主軸轉速範圍 Range of spindle speeds	50-2000 rpm $\pm 10\%$
尾座套筒最大行程 Tailstock quill travel	85 mm
尾座套筒錐度 Taper of tailstock quill	MT3
主電機 Motor	1500W (單相電 220V)

Mill&Drill

主軸錐度 Spindle taper	MT2
主軸行程 Spindle stroke	50 mm
主軸轉速範圍 Range of spindle speeds	50-2000 rpm $\pm 10\%$
立銑頭行程 (X軸) Mill head travel(x axis)	500 mm
Z軸至工作台最大距離 Distance from spindle nose to table	300 mm
主電機 Motor	1100W(單相電220V)
機器包裝尺寸 Over dimension	1400x780x1070 mm
淨重 Net weight	280 Kg

(02)8262-8650

(02)8262-8660

造盛 CREATE SUCCESS
createsss.com.tw

新
北
市
土
城
區
明
德
路
一
段
369-11號